



Анемометр з Bluetooth та Додатком

testo 410i

Компактний професійний вимірювальний прилад із серії Smart зондів testo, що працює в парі зі смартфоном або планшетом

Вимірює швидкість повітря, об'ємну витрату та температуру

Зручне налаштування параметрів повітроводу (габарити або площа) для розрахунку об'ємної витрати

Відображення об'ємної витрати для декількох решіток дозволяє визначити потужність системи вентиляції

Аналіз та збереження вимірянних даних за допомогою Додатку testo Smart Probes

Компактні розміри та зручний при транспортуванні



Bluetooth +
Додаток

Безкоштовний Додаток testo Smart Probes завантажуйте з



Компактний крильчатий анемометр testo 410i з Bluetooth в комбінації зі смартфоном або планшетом використовується для вимірювання швидкості потоку повітря, об'ємної витрати та температури на вентиляційних решітках з метою контролю та налаштування систем вентиляції. За допомогою Додатку Користувач має змогу проглянути вимірянні дані на екрані смартфона або планшета, налаштувати параметри для вимірювань

об'ємної витрати, а також розрахувати середнє значення за часом або кількістю точок вимірювань.

Додатковою зручністю для наладжиків вентиляційної системи є можливість порівняти об'ємні витрати на декількох вентрешітках. Протоколи вимірювань можна відправити електронною поштою у форматах PDF або Excel.


Технічні дані та приладдя

testo 410i

testo 410i, Bluetooth анемометр для роботи з Додатком, включаючи батарейки та протокол калібрування



Замовлення № 0560 1410



Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон / планшет на дисплей для відображення даних та керування testo 410i. Передача даних та керування приладом здійснюється по Bluetooth за допомогою смартфона/планшета з Додатком – незалежно від місця встановлення Смарт зонду. Крім цього, Додаток для iOS або Android можна використовувати для створення звітів, додавання до них фото та коментарів, а також для відправлення електронною поштою.

Тип сенсору	Швидкість - крильчатка
Діапазон індикації	0,4 ... 30 м/с
Діапазон вимірювань	0,4 ... 20 м/с
Похибка ±1 цифра	±(0,2 м/с + 2 % від вимір. значення) (в діапазоні 0,4 ... 20 м/с)
Роздільна здатність	0,1 м/с

Тип сенсору	Температура - NTC
Діапазон вимірювань	-20 ... +60 °C
Похибка ±1 цифра	±0,5 °C
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Вимоги до системи	операційна система iOS 7.1 або новіша / Android 4.3 або новіша мобільний пристрій має бути оснащений Bluetooth 4.0
Температура зберігання	-20 ... +60 °C
Робоча температура	-20 ... +50 °C
Батарейки	3 мікро батарейки AAA
Ресурс батарейок	200 годин
Габарити	154 x 43 x 21 мм 40 мм діаметр крильчатки
Гарантія	2 роки

Приладдя

Замовл. №

Смарт кейс testo (ОБК) для зберігання та транспортування testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i та testo 905i, габарити 270 x 190 x 60 мм	0516 0260
ISO сертифікат калібрування по швидкості повітря, дві точки калібрування 5; 10 м/с	0520 0094
ISO сертифікат калібрування по швидкості повітря, термоанемометр або анемометр, трубка Піто; точки калібрування: 5; 10; 15; 20 м/с	0520 0034

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua