

Технічні дані
testo 605i

Be sure. **testo**

Термогігрометр testo 605i

з Bluetooth та Додатком

Компактний професійний вимірювальний прилад, що працює разом зі смартфоном або планшетом

Вимірювання відносної вологості та температури в кімнатах та повітряних потоках

Автоматичний розрахунок температури точки роси та температури вологого термометру з Додатком

Аналіз та відправлення вимірянних даних з Додатком testo Smart Probes

Безпроблемне вимірювання в точках, які знаходяться на відстані до 100 м одна від одної, з новим модулем Bluetooth

Вигин зонду на 45° та 90° для більш зручного кріплення на вентканалі



Bluetooth +
Додаток

Завантажуйте безкоштовно
Додаток testo Smart Probes



Компактний термогігрометр testo 605i з Bluetooth у поєднанні зі смартфоном або планшетом використовується для вимірювання відносної вологості та температури в кімнатах та повітряних потоках. Для визначення потужності систем обігріву або охолодження термогігрометр testo 605i застосовують разом з термоанемометром testo 405i. У Додатку testo Smart Probes, встановленому на


смартфон або планшет, ви зможете переглянути всі виміряні дані у вигляді списку, графіку або таблиці. Додаток автоматично розраховує температуру точки роси та вологого термометру. Звіти по результатам вимірювань можна відправити електронною поштою у форматах PDF або Excel.

www.testo.kiev.ua

Технічні дані та приладдя

testo 605i

testo 605i, Bluetooth термогігрометр для роботи з Додатком, включаючи батарейки та заводський протокол калібрування



Замовлення № 0560 2605 02

Додаток testo Smart Probes

Додаток перетворює ваш смартфон або планшет в дисплей testo 605i. Виміряні приладом значення передаються по Bluetooth у Додаток і відображаються на дисплеї смартфона або планшета. За допомогою Додатку ви зможете створювати звіти по результатам вимірювання, додавати фотографії та коментарі до них та відправляти по електронній пошті. Для пристроїв на iOS та Android.



Тип сенсору	Вологість (ємнісний)
Діапазон вимірювань	0...100 % BB
Похибка ±1 цифра	±3 %BB (10...35 %BB) ±2 %BB (35...65 %BB) ±3 %BB (65...90 %BB) ±5 %BB (в решті діапазону)
Роздільна здатність	0,1 % BB

Тип сенсору	Температура - NTC
Діапазон вимірювань	-20...+60 °C
Похибка ±1 цифра	±0,8 °C (-20.. 0 °C) ±0,5 °C (0...+60 °C)
Роздільна здатність	0,1 °C

Загальні технічні дані

Сумісність	операційна система iOS 11.0 / Android 6.0 або новіша мобільний пристрій з Bluetooth 4.0
Темпер. зберігання	-20...+60 °C
Робоча температура	-20...+50 °C
Батарейки	3 x батарейки AAA
Ресурс батарейок	150 годин
Габарити	218 x 30 x 25 мм 73 мм робоча довжина зонду
Дальність дії Bluetooth®	до 100 м

Приладдя	Замовл. №
Кейс для транспортування (підходить для testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i та testo 905i), габарити 270 x 190 x 60 мм	0516 0260
ISO сертифікат калібрування по вологості, точки калібрування: 11,3 % BB та 75,3 % BB при +25°C	0520 0006
ISO сертифікат калібрування по вологості, точка калібрування: 75,3 % BB при +25°C	0520 0096

Ексклюзивний дистриб'ютор Testo KG

ТОВ «ЛІФОТ»

вул. Ілленка, 83-д, оф. 403,

Київ, 04119,

(044) 501-40-10

vodafone (095) 111-80-10

lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27

info@testo.kiev.ua