

We measure it.



Новые мини термометры

Водонепроницаемый термометр для любой области применения.



Новый водонепроницаемый мини термометр

Включить, измерить, завершить

Водонепроницаемый термометр testo 1113 после измерений, например, температуры в пищевом секторе, можно просто помыть в проточной воде или даже в посудомоечной машине.

Термометр применим для любых измерений: инспекция готовых блюд в пищевом секторе, контроль работы холодильной техники путем измерения температуры замороженных продуктов, контроль температуры реагентов в фотомастерских и химических лабораториях, а также многое другое.



Технические данные testo 1113:

- Водонепроницаемый, класс защиты IP67
- Диапазон измерений -20 ... 230 °C
- Выбор размерности °C или °F
- Индикация заряда батарейки
- Кнопки макс./мин. и мгновенного значений
- Простая замена батарейки
- Длина зонда 120 мм
- Защитный чехол с зажимом на зонд

Номер заказа: 0560 1113

Надежный помощник для любых измерений

Для контроля температуры готовых блюд в пищевом секторе.



Для контроля температуры воздуха поступающего из воздуховодов.



Для измерения температуры жидкостей и растворов, например, в химических лабораториях.



Мини термометры testo

Компактные погружные, проникающие и поверхностные термометры измеряют температуру воздуха, жидкостей, полутвердых и порошковых сред, а также на поверхности.

Они находят применение везде: в пищевом или фармацевтическом секторе, а также для вентиляции, кондиционирования и обогрева.



Стандартный проникающий мини термометр testo 1110

- Большой и удобный для считывания дисплей
- Индикатор заряда батарейки
- Простая замена батарейки
- Выбор размерности °C или °F
- Диапазон измерений -50 ... 150 °C
- Длина зонда 133 мм
- Защитный чехол с зажимом на зонд

Номер заказа: 0560 1110



Мини проникающий термометр с длинным зондом testo 1111

Длинный измерительный зонд 213 мм можно применять для измерений в труднодоступных местах или в местах с ограниченным пространством. Возможно измерение высоких температур вплоть до +250 °C.

Номер заказа: 0560 1111



Поверхностный мини термометр testo 1109

- Универсальный прибор для измерений на поверхности
- Большой и удобный для считывания дисплей
- Индикатор заряда и простая замена батарейки
- Длина зонда 120 мм
- Диаметр измерительного наконечника 15 мм
- Диапазон измерений -50 ... 300 °C

Номер заказа: 0560 1109

Для измерения температуры воздуха. Возможна чистка в посудомоечной машине.



Защитный чехол на зонд с держателем для фиксации, например, в кармане.



И, если термометр загрязнился, его можно просто помыть в проточной воде.



Технические данные

	Водонепроницаемый термометр testo 1113	Мини термометр testo 1110	Мини термометр testo 1111	Поверхностный мини термометр testo 1109
Диап. измерений	-20 ... 230 °C	-50 ... 150 °C	-50 ... 250 °C	-50 ... 300 °C
Зонд	Длина 120 мм	Длина 133 мм	Длина 213 мм	Длина 120 мм
Погрешность ±1 цифра	±1 °C (-20 ... 53,9 °C) ± 0,8 °C (54... 90 °C) ±1 °C (+90,1 ... 180 °C) ± 1,5 °C (+180,1 ... 230 °C)	±1 °C (-10 ... 99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2% от изм. значен. (100 ... 150 °C)	±1 °C (-10 ... 99,9 °C) ±2% от изм. значен. (100 ... 199,9 °C) ±3% от изм. значен. (200 ... 250 °C)	±1 °C (-30 ... 250 °C) ±2% (в остальном диапазоне)
Разрешение	0,1°C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 ... 150 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)	0,1 °C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (в остальном диапазоне)
Рабочая темп.	-10 ... 50 °C			
Батарейка	LR44			
Дисплей	ЖКИ одна строка			
Гарантия	2 года			

Данные для заказа

Количество	Приборы:	№ заказа
	Водонепроницаемый мини термометр testo 1113, Защитное исполнение IP67, макс. температура +230 °C, длина 120 мм, с защитным чехлом для зонда	0560 1113
	Стандартный мини термометр testo 1110, длина 133 мм, с защитным чехлом для зонда	0560 1110
	Мини термометр с удлиненным зондом testo 1111, длина 213 мм	0560 1111
	Мини термометр для измерений на поверхности testo 1109, длина 120 мм	0560 1109

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG:

ООО «ЛИФОТ»
ул. Мельникова 83д, оф. 403,
Киев, 04119,
(044) 501-40-10, 501-40-44,
599-68-08, (095) 111-80-10
www.testo.kiev.ua
info@testo.kiev.ua