

# Проникающий/поверхностный прибор для измерения температуры

testo 905 – термометр

---

Удобство считывания результатов измерений благодаря поворотному дисплею

---

Широкий диапазон измерений

---

Измерение в диапазоне высоких температур, кратковременно до +500 °C

---

Высокое быстродействие

---

Легкость в использовании

---

Большой дисплей

---

Функция автоматического выключения (Auto-off)

---



testo 905-T1 – быстродействующий проникающий термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C, кратковременно до +500 °C (1-2 минуты). Прибор имеет профессиональный промышленный сенсор (термопара Тип К). Кроме того, термометр обладает высокой точностью измерений, в частности в верхней части измерительного диапазона.

testo 905-T2 – поверхностный термометр с широким измерительным диапазоном от -50 до +350 °C,

кратковременно до +500 °C (1-2 минуты). Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие и низкую погрешность измерений благодаря хорошему контакту с неровной поверхностью объекта измерений.

Оба прибора имеют поворотный дисплей, что позволяет с легкостью считывать данные измерений из любого положения.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 905-T1

testo 905-T1, проникающий термометр стик-класса, широкий диапазон измерений до +350 °С, низкая погрешность; вкл. многофункциональный зажим и батарейку

№ заказа 0560 9055



### testo 905-T2

testo 905-T2, поверхностный термометр стик-класса с подпружиненным крестообразным зондом, высокое быстродействие, низкая погрешность измерений; вкл. многофункциональный зажим и батарейку

№ заказа 0560 9056



### Технические данные

	testo 905-T1	testo 905-T2
Диапазон измерений	-50 ... +350 °С (краткосрочно до +500 °С)	-50 ... +350 °С (краткосрочно до +500 °С)
Погрешность ±1 цифра	±1 °С (-50 ... +99,9 °С) ±1% от изм. зн. (ост. диапазон)	±(1 °С ±1% от изм. зн.)
Разрешение	0,1 °С	0,1 °С
Рабочая температура	0 ... +40 °С	0 ... +40 °С
Температура хранения	-20 ... +70 °С	-20 ... +70 °С
Тип батареи	3 микро батарейки AAA	3 микро батарейки AAA
Ресурс батареи	1000 ч.	1000 ч.
Время отклика	10 с	5 с
Тип отклика	t <sub>99</sub> (в воде)	t <sub>99</sub>
Дисплей	LCD, 1-строчный	LCD, 1-строчный
Вес	80 г	80 г
Гарантия	2 года	2 года

Подлежит изменению без уведомления.

Эксклюзивный дистрибьютор Testo AG  
ООО «ЛИФОТ»

ул. Мельникова, 83-д, оф. 403, Киев, 04119,  
(044) 501-40-10, 501-40-44,  
599-68-08, (095) 111-80-10  
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua